




## Haasje in Russisch bandkant

Nodig: 5 paar DMC 80, 2 paar 1,5 m p klos, 3 paar 1 m p klos. 1 paar bv. DMC metallic volle draad  
1 m p klos

Het bandje opzetten in linnenslag met in het midden het contourdraadpaar in steelsteek.



Verder klossen in linnenslag, aan weerszijden keren om de speld.



De steelsteek in het midden wordt als volgt gewerkt:

Klos het looppaar naar het contourdraad-paar. Dat paar wordt 1x gedraaid; til de rechterklos van dit paar op en leg het looppaar er onder door. Het looppaar wordt over de linkerdraad van het dikke paar gelegd en weer verder naar de kant geklost. Ook op de terugweg wordt het looppaar, nadat het dikke paar gedraaid is, over de linkerdraad en onder de rechterdraad van dit paar gelegd.

De vullingen wordt tegelijk met het bandje gewerkt. Deze worden begonnen op het laatste punt, waar de vulling het bandje raakt. Je moet goed uitzoeken, hoe je hem het makkelijkst kunnen klossen. Je moet weer bij het beginpunt van de vulling terug komen om het bandje verder te kunnen klossen.

In een ronde hoek, waar meerdere streepjes naar 1 punt gaan, als volgt klossen:  
Naar de binnenkant van de hoek klossen (waar de streepjes samenkomen). Daar het looppaar laten liggen en met het laatste paar terug naar buiten klossen en terug. Geen speld in de hoek zetten! Dit gebeurt net zo vaak als er streepjes staan en we daarna weer de zigzag volgend weer verder kunnen klossen. Het bandje wordt daar iets smaller maar wormt een mooie ronde hoek.

Als je helemaal rond bent, de paren aan de opzet aanhaken en afhechten.

